

Dell PowerEdge 服务器参数快速索引指南

(仅供内部使用，具体参数仅供参考，如果有偏差，请以网站或者 Specs sheet 为准)



产品类型	产品型号		说明	外形	CPU	处理器插槽	芯片组	内存	硬盘类型	内部 RAID 控制器	I/O 插槽	板载以太网卡	电源	管理	竞争对手机型
机架式服务器	R210 II		是入门级但又达到企业就绪的超高密度单路 1U 机架式服务器	1U	四核英特尔®至强®处理器 E3-1200 双核英特尔®酷睿™处理器 i3-2100	1	Intel® C202	最高可配 32 GB (4 个 DIMM)	2 个 3.5 " SAS/SATA 或 4 个 2.5" SAS/SATA	PERC H200, PERC S100, PERC S300	共 1 个 PCIe x16 G2	1 个双端口 Broadcom® 5716 千兆以太网	一个有线电源, 250 瓦 (80+ SILVER)	iDRAC6, BMC, 符合 IPMI 2.0, Dell OpenManage	HP DL120G7 IBM x3250 M4 曙光 i210r-G
	R310		基于英特尔处理器的企业级单路机架式服务器	1U	四核英特尔®至强® 3400 系列处理器	1	Intel® 3420	高达 32GB (6 个 R-DIMM 插槽或 4 个 U-DIMM)	4 个热插拔 3.5"SAS/SATA 或 4 个热插拔 2.5"SAS/SATA/SSD	PERC H200, PERC H700, PERC S100, PERC S300, SAS 6/iR	共 2 个 PCIe G2: 1 个 PCIe x16 G2, 1 个 PCIe x8 G2	1 个双端口 Broadcom® 5716 千兆以太网	一个有线电源 (350 W) / 可选冗余电源 (400 W)	iDRAC6, Dell OpenManage	HP DL120G7 IBM x3250 M3
	R410		功能强大的双路 1U 服务器, 非常适合在空间受限的数据中心和 HPCC 环境。	1U	英特尔®至强®处理器 5600 系列	2	Intel® 5500	高达 64GB (8 个 DIMM 插槽)	4 个热插拔 3.5"SAS/SATA 或 4 个热插拔 2.5"SAS/SATA/SSD	PERC H200, PERC H700, PERC S100, PERC S300, SAS 6/iR, PERC 6/i	共 1 个 PCIe x 16 (True x16, Gen2)	1 个集成双端口 Broadcom® 5716 千兆以太网卡	非冗余, 480W (80+ BRONZE) 可选冗余, 500W (80+ GOLD)	iDRAC6, BMC, 符合 IPMI 2.0, Dell OpenManage	HP DL160G6 IBM x3550 M3 联想 R510 G7 曙光 i610r-GV 华为 RH1285
	R415		居于 AMD 具备企业级功能的双路机架式服务器, 在处理能力和价格之间取得了完美平衡	1U	AMD 皓龙™ 4100/4200 系列处理器	2	AMD (SR5670 和 SP5100)	最高可配 128 GB (8 个 DIMM 插槽)	4 个热插拔 3.5"SAS/SATA 或 4 个热插拔 2.5"SAS/SATA/SSD	PERC H200, PERC H700, PERC S300, SAS 6/iR	共 1 个 PCIe x 16 (Gen2)	1 个集成双端口 Broadcom® 5716 千兆以太网卡	无冗余, 480 瓦 (80+ BRONZE) 可选冗余, 500 瓦 (80+ SILVER)	iDRAC6, BMC, 符合 IPMI 2.0, Dell OpenManage	HP DL165G7 曙光 A410r-G
	R510		双路 2U 大容量的多用途机架式服务器	2U	英特尔®至强® 5500/5600 系列处理器	2	Intel® 5500	高达 128GB (8 个 DIMM 插槽)	4 个 3.5" SAS/SATA 或 8 个热插拔 3.5" 或 2.5"SAS/SATA/SSD 或 12 个热插拔 3.5" 或 2.5"SAS/SATA/SSD+2 个 3.5" 或 2.5"SAS/SATA	PERC H200, PERC H700, PERC S100, PERC S300, SAS 6/iR	共 3 个 PCIe G2: 1 个 x8 2 个 x4(均配有 x8 接头)	1 个集成双端口 Broadcom® 5716 千兆以太网卡	无冗余, 480 瓦 可选冗余,750 瓦, 1100 瓦	iDRAC6, BMC, 符合 IPMI 2.0, Dell OpenManage	浪潮 NF5280M2 HP DL180G6 IBM x3630 M3 / x3650 M3 联想 R520 G7 / R525G3 曙光 i420r-G 华为 RH2285 Cisco UCS C210 M2
	R515		基于 AMD 处理器的双路 2U 大容量机架式服务器。	2U	AMD 皓龙™ 4100/4200 系列处理器	2	AMD (SR5670 和 SP5100)	最高可配 128 GB (8 个 DIMM)	8 个热插拔 3.5" 或 2.5"SAS/SATA/SSD 或 12 个热插拔 3.5" 或 2.5"SAS/SATA/SSD+2 个 3.5" 或 2.5"SAS/SATA	PERC H200, PERC H700, PERC S300,	共 4 个 PCIe G2: 1 个 x8 2 个 x4	1 个集成双端口 Broadcom® 5716 千兆以太网卡	冗余 750 瓦热插拔电源	iDRAC6, BMC, 符合 IPMI 2.0, Dell OpenManage	曙光 A420r-G
	R610		双路 1U 机架式服务器, 非常适合需要卓越的虚拟化系统管理、密度和能源效率的企业数据中心及远程站点	1U	英特尔®至强® 5500/5600 系列处理器	2	Intel® 5520	高达 192GB (12 个 DIMM 插槽 / 每处理器 6 个)	6 个热插拔 2.5"SAS/SATA/SSD	PERC H200, PERC H700, SAS 6/iR, PERC 6/i	共 2 个 x8 PCIe Gen2	2 个双端口集成 Broadcom® 5709c 千兆网卡	两个热插拔、高效的 502 瓦智能节能 PSU 或两个 717 瓦的热插拔高输出 PSU	iDRAC6, Dell OpenManage	浪潮 NF5120 HP DL360G7 IBM x3550 M3 曙光 i610r-GV Cisco UCS C200 M2
	R620		新一代双路 1U 机架式服务器, 超大内存, 存储和 I/O 设计, 最强劲的 1U 服务器	1U	英特尔®至强® E5-2600 系列处理器	2	Intel® C600	高达 768GB (24 个 DIMM 插槽)	10 个热插拔 2.5"SAS/SATA/SSD	PERC S110, PERC H310, PERC H710, PERC H710P PERC H810	共 3 个 x16 PCIe Gen3 支持最多 1 个 GPU	1 个 4 端口 Broadcom 5720 千兆网卡或 , 1 个 4 端口 Intel i350 千兆网卡或 , 1 个 2 端口万兆和 2 端口千兆的 Broadcom 57800 网卡或 , 1 个 2 端口万兆和 2 端口千兆的 Intel X540 网卡	两个热插拔冗余 495W, 750W, 1100W, 1100W DC 电源	iDRAC7 with LC2.0, IPMI 2.0, Dell OpenManage	
	R710		具有增强的虚拟化功能、改进的能效和创新的系统管理工具, 可帮助您提高运营效率和降低总拥有成本	2U	英特尔®至强® 5500/5600 系列处理器	2	Intel® 5520	最高可配 288 GB (18 个 DIMM 插槽)	6 个热插拔 3.5"SAS/SATA/SSD 或 8 个热插拔 2.5"SAS/SATA/SSD	PERC H200, PERC H700, SAS 6/iR, PERC 6/i	共 4 个 PCIe G2 : 2 个 x8 , 2 个 x4	4 个双端口集成 Broadcom® 5709c 千兆网卡	两个 570 瓦的热插拔高效 PSU, 或两个 870 瓦的高输出热插拔 PSU	iDRAC6, Dell OpenManage	浪潮 NF5580/NF5220 HP DL380G7 IBM x3620 M3 曙光 i620r-G Cisco UCS C250 M2
	R720		具有超大内存, 大容量存储着高带宽 I/O, 最理想的数据中心选择	2U	英特尔®至强® E5-2600 系列处理器	2	Intel® C600	高达 768GB (24 个 DIMM 插槽)	8 个热插拔 3.5"SAS/SATA 或 16 个热插拔 2.5"SAS/SATA/SSD	PERC S110, PERC H310, PERC H710, PERC H710P PERC H810	共 7 个 PCIe G3 : 6 个 x8, 1 个 x16, 或者 4 个 x8, 2 个 x16 支持最多 2 个 GPU	1 个 4 端口 Broadcom 5720 千兆网卡或 , 1 个 4 端口 Intel i350 千兆网卡或 , 1 个 2 端口万兆和 2 端口千兆的 Broadcom 57800 网卡或 , 1 个 2 端口万兆和 2 端口千兆的 Intel X540 网卡	两个热插拔冗余 495W, 750W, 1100W, 1100W DC 电源	iDRAC7 with LC2.0, IPMI 2.0, Dell OpenManage	
	R720xd		具有增强的虚拟化功能、改进的能效和创新的系统管理工具, 可帮助您提高运营效率和降低总拥有成本	2U	英特尔®至强® E5-2600 系列处理器	2	Intel® C600	高达 768GB (24 个 DIMM 插槽)	12 个热插拔 3.5" SAS/SATA/SSD + 2 个 SAS/SSD 或 24 个热插拔 2.5"SAS/SATA/SSD + 2 个 SAS/SSD	PERC S110, PERC H310, PERC H710, PERC H710P PERC H810	共 6 个 PCIe G3 : 4 个 x8, 2 个 x16	1 个 4 端口 Broadcom 5720 千兆网卡或 , 1 个 4 端口 Intel i350 千兆网卡或 , 1 个 2 端口万兆和 2 端口千兆的 Broadcom 57800 网卡或 , 1 个 2 端口万兆和 2 端口千兆的 Intel X540 网卡	两个热插拔冗余 495W, 750W, 1100W, 1100W DC 电源	iDRAC7 with LC2.0, IPMI 2.0, Dell OpenManage	
	R715		基于 AMD 处理器的双路 2U 服务器, , 以实惠的价格提供卓越的性能。	2U	AMD 皓龙™ 6100/6200 系列处理器	2	AMD SR5650、SR5670 和 SP5100	最高可配 256 GB (16 个 DIMM 插槽)	6 个热插拔 2.5"SAS/SATA/SSD	PERC H200, PERC H700,	共 6 个 PCIe G2 : 5 个 x8 1 个 x4	2 个双端口集成 Broadcom® 5709c 千兆网卡	两个 750 瓦或 1100 瓦热插拔电源	iDRAC6, BMC, 符合 IPMI 2.0, Dell OpenManage	HP DL385G7 IBM x3755 M3 曙光 A620r-G
	R810		四路 2U 机架式服务器, 非常适合需要在高效 2U 外形规格中实现关键任务数据中心	2U	英特尔®至强® 7500/6500 系列处理器	4	Intel® 7500	最高 512 GB (32 个 DIMM 插槽)	6 个热插拔 2.5"SAS/SATA/SSD	PERC H200, PERC H700, SAS 6/iR, PERC 6/i	共 6 个 PCIe G2 : 5 个 x8 1 个 x4	2 个双端口集成 Broadcom® 5709c 千兆网卡	两个冗余 1100 瓦热插拔电源	iDRAC6, BMC, 符合 IPMI 2.0, Dell OpenManage	HP DL580G7 IBM x3690 X5 Cisco UCS C260 M2
	R815		节省空间的四路 2U 机架式服务器, 采用最新的 AMD 皓龙™ 处理器	2U	AMD 皓龙™ 6100/6200 系列处理器	4	AMD (SR5650、SR5670 和 SP5100)	最高可配 1TB (32 个 DIMM 插槽)	6 个热插拔 2.5"SAS/SATA/SSD	PERC H200, PERC H700,	共 6 个 PCIe G2 : 5 个 x8 1 个 x4	2 个双端口集成 Broadcom® 5709c 千兆网卡	2 个 1100 瓦热插拔冗余电源	iDRAC6, BMC, 符合 IPMI 2.0, Dell OpenManage	HP DL585G7 IBM x3755 M3 曙光 A840r-G
	R910		四路 4U 机架式服务器, 提供卓越的性能和可靠性, 能够实现大规模工作负载整合或最大的虚拟机密度。	4U	八核英特尔®至强® 7500 系列处理器 十核英特尔®至强® E7-4800 和 E7-8800 产品系列	4	Intel® 7500	最高可配 2 TB (64 个 DIMM 插槽)	16 个热插拔 2.5"SAS/SATA/SSD	PERC H200, PERC H700,	最多 10 个 PCIe G2 : 7 个 PCIe Gen 2 (2 个 x4, 4 个 x8, 1 个 x16) 2 个 x4, 4 个 x8, 1 个 x16	2 个双端口集成 Broadcom® 5709c 千兆网卡或 , 1 个双端口集成 Broadcom®57711 万兆网卡加 1 个双端口集成 Broadcom® 5709c 千兆网卡	热插拔冗余 PSU : 4 个 750 瓦 (智能节能 PSU) 或 4 个 1100 瓦 (高输出 PSU)	iDRAC6, BMC, 符合 IPMI 2.0, Dell OpenManage	浪潮 NF8560M2/NF8520 HP DL580 IBM 3850 X5 /3950 X5 联想 R680 G7 / R630G7 曙光 i840r-GP 华为 RH5485 Cisco UCS C460 M2

产品类型	产品型号		说明	外形	电源	风扇	I/O 模块	管理模块	主要管理功能
刀片机箱	M1000e		无与伦比的能效和 I/O 吞吐量, 为您带来卓越的性能、可扩展性和灵活性, 满足多代刀片式服务器的需求。	10U 盘柜可容纳多达 16 台半高刀片式服务器或 8 台全高刀片式服务器	可以选择 3 个或 6 个热插拔电源, N+N 冗余	9 个可热插拔冗余风扇模块, 均为标准配置	三个冗余结构可容纳多达 6 个 I/O 模块; 可用的交换机包括戴尔和 Cisco® 1Gb/10Gb 以太网交换机 (配模块化托架)、戴尔 10Gb 以太网交换机 (配模块化托架)、戴尔以太网直通模块、Brocade® 4Gb 光纤通道模块、Brocade® 8Gb 光纤通道模块、光纤通道直通模块、Mellanox® DDR 与 QDR InfiniBand 交换机	1 个 (标准) 或 2 个 (冗余) 机箱管理控制器 (CMC); 可选集成 KVM 切换器 (用于 “应急” 管理)	动态电源管理允许预先定义各刀片式服务器的功率限制; 实时报告盘柜和刀片式服务器的功耗; 实时监控散热状况; 安全的 SSL 和命令行界面; 前控制面板配交互式液晶屏, 可用于模块设置、了解信息和排除故障

产品类型	产品型号		说明	外形	CPU	处理器插槽	芯片组	内存	硬盘类型	内部 RAID 控制器	I/O 插槽	板载以太网卡	电源	管理	竞争对手机型
塔式服务器	T110 II		基于英特尔处理器的单路塔式服务器，是小型企业首台服务器的理想之选	塔式	四核英特尔®至强® E3-1200 处理器 双核英特尔®酷睿® i3-2100 处理器	1	Intel® C202	最高可配 32 GB(4 个 DIMM)	4 个 3.5" SAS/SATA 或 6 个 2.5" SAS/SATA	PERC H200, PERC S100, PERC S300	共 4 个 PCIe G2 : 2 个 x8, 1 个 x4 , 1 个 x1	1 个单端口 Broadcom®5722 千兆以太网	一个有线电源(305 瓦)	BMC, IPMI 2.0	浪潮 NP3020M2 HP ML110G7 IBM x3100 M4 联想 T100 G11 联想 T168 G7
	T310		基于英特尔处理器的单路塔式服务器，为成长性企业和远程办公室首选	塔式	四核英特尔®至强® 3400 系列处理器	1	Intel® 3400	高达 32GB (6 个 R-DIMM 插槽或 4 个 U-DIMM)	4 个热插拔 3.5" SAS/SATA 或 4 个热插拔 2.5" SAS/SATA/SSD	PERC H200, PERC H700, PERC S100, PERC S300, SAS 6/iR, PERC 6/i	共 5 个 PCIe G2: 2 个 x8 (1 个带有 x16 接口) 1 个 x4 (带有 x8 接口) 2 个 x1	1 个双端口 Broadcom® 5716 千兆以太网	一个有线电源 (375 W) / 可选冗余电源 (400 W)	iDRAC6, BMC, 符合 IPMI 2.0, Dell OpenManage	IBM x3200 M3
	T410		戴尔推出的一款高度灵活的超值双路塔式服务器	塔式	英特尔®至强® 5500/5600 系列处理器	2	Intel® 5500	高达 128GB (8 个 DIMM 插槽)	6 个热插拔 3.5" SAS/SATA 或 6 个热插拔 2.5" SAS/SATA/SSD	PERC H200, PERC H700, PERC S100, PERC S300, SAS 6/iR, PERC 6/i	共 5 个 PCIe: 4 个 PCIe x 8 (x4 路) 1 个 PCIe x 16 (x8 路)	1 个双端口 Broadcom® 5716 千兆以太网卡	非冗余电源, 525W. / 可选冗余电源, 580W	iDRAC6, BMC, 符合 IPMI 2.0, Dell OpenManage	浪潮 NP3060/NP3560 HP ML330G6 IBM x3400 M3s 联想 T260 G3 曙光 I450-G
	T610		双路 5U 塔式服务器，非常适合高可用、虚拟化及大存储容量的企业数据中心。	塔式或 5U 机架式	英特尔®至强® 5500/5600 系列处理器	2	Intel® 5520	高达 192GB (12 个 DIMM 插槽)	8 个热插拔 3.5" SAS/SATA 或 8 个热插拔 2.5" SAS/SATA/SSD	PERC H200, PERC H700, PERC S100, PERC S300, SAS 6/iR, PERC 6/i	共 5 个 PCIe: 2 PCIe x8, 3 PCIe x4 G2	1 个双端口集成 Broadcom® 5709c 千兆网卡	两个热插拔冗余 570W 电源或两个热插拔 870W 电源	iDRAC6, Dell OpenManage	HP ML350G6 IBM x3400 M3 联想 T260 G3 曙光 I650-G
	T620		双路 5U 塔式服务器，超大内部存储和内存，虚拟化及大存储容量的企业应用首选。	塔式或 5U 机架式	英特尔®至强® E5-2600 系列处理器	2	Intel® C600	高达 768GB (24 个 DIMM 插槽)	12 个热插拔 3.5" SAS/SATA/SSD 或 32 个热插拔 2.5" SAS/SATA/SSD	PERC S110, PERC H310, PERC H710, PERC H710P PERC H810	共 7 个 PCIe: 3 个 PCIe x8, 4 个 PCIe x16 G3 支持最多 4 个 GPU	1 个双端口集成英特尔 i350-AM2 千兆网卡	两个热插拔冗余 495W, 750W, 1100W, 1100W DC 电源	iDRAC7 with LC2.0, IPMI 2.0, Dell OpenManage	
	T710		双路 5U 塔式服务器，能支持更多的虚拟机，更大的内部存储容量并增强系统性能。	塔式或 5U 机架式	英特尔®至强® 5500/5600 系列处理器	2	Intel® 5520	高达 192GB (18 个 DIMM 插槽)	8 个热插拔 3.5" SAS/SATA 或 16 个 2.5" SAS/SATA/SSD	PERC H200, PERC H700, PERC S100, PERC S300, SAS 6/iR, PERC 6/i	共 6 个 PCIe G2: 1 个 PCIe x16, 4 个 PCIe x8, 1 个 PCIe x4	2 个双端口集成 Broadcom® 5709c 千兆以太网卡	2 个热插拔冗余电源 –1100 瓦	iDRAC6, Dell OpenManage	HP ML370G6 IBM x3500 M3 联想 T350 G7
刀片式服务器	M610		双路半高刀片式服务器，专为运行虚拟化、主流业务和数据库应用程序而设计。	半高	英特尔®至强® 5500/5600 系列处理器	2	Intel® 5520	高达 192GB (12 个 DIMM 插槽)	2 个热插拔 2.5" SAS/SATA/SSD	PERC H200, PERC H700,	共 2 个 x8 PCIe Gen2	1 个双端口集成 Broadcom® 5709s 千兆网卡	由 M1000e 机箱供电，请参看 M1000e 刀片机箱	iDRAC6, Dell OpenManage, CMC	浪潮 NX585 HP BL280cG6/BL460cG7 IBM H522 联想 B710R 曙光 CB60-T / CB60-G2 / CB60-G 华为 BH620 Cisco B200 M2
	M620		双路半高刀片式服务器，超大内存，专为运行虚拟化、主流业务和数据库应用程序而设计。	半高	英特尔®至强® E5-2600 系列处理器	2	Intel® C600	高达 768GB (24 个 DIMM 插槽)	2 个热插拔 2.5" SAS/SATA/SSD	PERC S110, PERC H310, PERC H710, PERC H710P	共 2 个 x8 PCIe Gen3	1 个双端口 Broadcom BCM57810S 万兆网卡或，1 个双端口 QLogic 万兆网卡或，1 个双端口 Intel x520 万兆网卡	由 M1000e 机箱供电，请参看 M1000e 刀片机箱	iDRAC7 with LC2.0, IPMI 2.0, Dell OpenManage	
	M610X		非常适合具有独特的 I/O 或计算需求、需要使用业内标准 PCIe 插槽的组织。	全高	英特尔®至强® 5500/5600 系列处理器	2	Intel® 5520	高达 192GB (12 个 DIMM 插槽)	2 个热插拔 2.5" SAS/SATA/SSD	PERC H200, PERC H700,	共 4 个 PCIe G2: 2 个 x8 Mezz 2 个全长 x16 插槽	1 个双端口集成 Broadcom® 5709s 千兆网卡	由 M1000e 机箱供电，请参看 M1000e 刀片机箱	iDRAC6, Dell OpenManage, CMC	HP WS460cG6
	M710		适用于虚拟化和对性能要求非常高的关键业务应用程序	全高	英特尔®至强® 5500/5600 系列处理器	2	Intel® 5520	最高可配 288 GB (18 个 DIMM 插槽)	4 个热插拔 2.5" SAS/SSD	PERC H200, PERC H700,	共 4 个 x8 Mezz PCIe Gen2	2 个双端口集成 Broadcom® 5709s 千兆网卡	由 M1000e 机箱供电，请参看 M1000e 刀片机箱	iDRAC6, Dell OpenManage, CMC	浪潮 NX580 Cisco B250 M2
	M710HD		可帮助您高效运行业务、减少数据中心空间、简化数据管理并削减系统维护时间。	半高	英特尔®至强® 5500/5600 系列处理器	2	Intel® 5520	最高可配 288 GB (18 个 DIMM 插槽)	2 个热插拔 2.5" SAS/SSD	PERC H200	共 2 个 x8 Mezz PCIe Gen2	2 个双端口集成 Broadcom® 5709s 千兆网卡或，1 个双端口集成 Broadcom®57712 万兆网卡	由 M1000e 机箱供电，请参看 M1000e 刀片机箱	iDRAC6, Dell OpenManage, CMC	HP BL490cG7 IBM H522V
	M910		非常适合希望最大化核心应用程序的性能和可扩展性，同时尽可能降低电力和物理空间要求的组织。	全高	八核英特尔®至强® 7500 和 6500 系列处理器 十核英特尔®至强® E7-2800、E7-4800 和 E7-8800 系列产品	4	Intel® 7500	最高可配 1 TB (32 个 DIMM 插槽)	2 个热插拔 2.5" SAS/SSD	PERC H200, PERC H700,	共 4 个 x8 Mezz PCIe Gen2	2 个双端口集成 Broadcom® 5709s 千兆网卡	由 M1000e 机箱供电，请参看 M1000e 刀片机箱	iDRAC6, Dell OpenManage, CMC	HP BL680cG7 IBM HX5 Cisco B440 M2
	M915		是需要最大 I/O 可扩展性和性能的任务关键型应用程序的理想之选。	全高	AMD 皓龙™ 6100/6200 系列处理器	4	AMD (SR5670 和 SP5100)	最高可配 512 GB1 (32 个 DIMM 插槽)	2 个热插拔 2.5" SAS/SSD	PERC H200, PERC H700,	共 4 个 x8 Mezz PCIe Gen2	2 个双端口集成 Broadcom®5709s 千兆网卡或，1 个双端口集成 Broadcom®57712 万兆网卡	由 M1000e 机箱供电，请参看 M1000e 刀片机箱	iDRAC6, Dell OpenManage, CMC	HP BL685cG7 曙光 CB85-G / CB85-F
PowerEdge C 服务器	C1100		专为超大规模计算设计的单路六核和四核 1U 机架式服务器。	1U	英特尔®至强® 5500/5600 系列处理器	2	Intel® 5500	最高容量达 144 GB (18 个 DIMM)	4 个热插拔 3.5" SAS/SATA 或 10 个热插拔 2.5" SAS/SATA/SSD	LSI 2008 SAS, LSI MegaRAID® SAS 9260-8i, PERC H700	共 1 个 PCIe x16 G2	1 个集成双端口英特尔® 82576 千兆以太网卡	双热插拔冗余高效 650 瓦电源或单高效 650 瓦电源	嵌入式 BMC, 支持 IPMI 2.0	
	C2100		专为超大规模计算而设计的双路六核和四核 2U 机架式服务器。	2U	英特尔®至强® 5500/5600 系列处理器	2	Intel® 5500	最高容量达 144 GB (18 个 DIMM)	12 个热插拔 3.5" 或 24 个 2.5" SAS/ SATA/SSD	LSI 2008 SAS, LSI MegaRAID® SAS 9260-8i, PERC H200, PERC H700	共 2 个 x8 PCIe Gen2	1 个集成双端口英特尔® 82576 千兆以太网卡	两个冗余的热插拔高效 750 瓦电源，或单个高效 750 瓦电源	嵌入式 BMC, 支持 IPMI 2.0	
	C6220		2U 支持多达 4 个双路服务器节点，且采用高密度的环保方式封装，具有容量、性能高和灵活等优点。	2U	英特尔®至强® E5-2600 系列处理器	2	Intel® C600	每节点高达 512GB (16 个 DIMM 插槽)	4 节点: 每节点 6 个 2.5" 或 3 个 3.5" 热插拔 SAS/SATA/SSD 2 节点: 每节点 12 个 2.5" 或 6 个 3.5" 热插拔 SAS/SATA/SSD	LSI 2008, LSI 9260-8i, LSI 9202-16e	1U 节点: 每节点共 2 个 PCIe Gen3 (1 个 x16, 1 个 x8) 2U 节点: 每节点共 3 个 PCIe Gen3 (2 个 x16, 1 个 x8)	1 个集成双端口英特尔® i350 千兆以太网卡 (每节点)	两个热插拔 1200W 或 1400W 电源	嵌入式 BMC, 支持 IPMI 2.0	HP SL2x170zG6/SL390sG7 IBM dx360 M3 联想 SD224X4 华为 X6000
	C6145		2U 机架空间中装入两台基于 4 路 AMD® 皓龙® 6100 系列处理器的服务器。	2U	AMD 皓龙™ 6100/6200 系列处理器	4	AMD SR5670 和 AMD SR5690	每节点最高容量达 256GB (32 个 DIMM 插槽)	1 节点: 每节点 12 个 3.5" 或 24 个 2.5" 热插拔 SAS/SATA/SSD 2 节点: 每节点 6 个 3.5" 或 12 个 2.5" 热插拔 SAS/SATA/SSD	SP5100 onboard, LSI 2008, LSI 9260-8i	共 4 个 PCIe (每节点): 1 个 PCIe x 8 mezz G2 3 个 PCIe x 16 G2	1 个集成双端口英特尔® 82576 千兆以太网卡 (每节点)	两个热插拔 1100W, 或 1400W 电源	嵌入式 BMC, 支持 IPMI 2.0	HP SL165zG7/SL335sG7
	C5000		在此 3U 机架式机箱中可配备多达 12 个单路 C5125/C5220 服务器。	3U	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	两个热插拔 1400W 电源	不适用	
	C5220		单路 Intel 服务器，可以在 C5000 共享基础架构中安装多达 12 个独立服务器节点。	安装在 3U C5000 机箱中	四核英特尔®至强® E3-1200 处理器 双核英特尔®酷睿® i3-2100 处理器	1	Intel® C204	每节点最高 32GB (4 个 DIMM 插槽)	每节点 4 个 2.5" 或 2 个 3.5" SAS/ SATA/ SSD	Intel C204 RAID, LSI 2008 SAS RAID	共 1 个 x8 PCIe mezz – 只针对 8 节点机型，12 节点机型没有 PCIe	1 个集成双端口英特尔® 82580 千兆以太网卡 (每节点)	参看 C5000 机箱	嵌入式 BMC, 支持 IPMI 2.0	